

D-NET™ 9575

ASPERSOR DE IMPACTO CON BRAZO 3D



APLICACIONES

Para riego de cultivos de campo abierto

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

Más y mejores rendimientos

- El D-Net™ 9575 proporciona una distribución de agua altamente eficiente gracias al exclusivo brazo tridimensional que asegura la máxima uniformidad de riego en el mercado, esto en relación a su caudal y espaciamiento de instalación.
- El D-Net™ 9575 proporciona la máxima eficiencia en el uso del agua de riego y nutrientes en cultivo.

Ahorro en mano de obra y mantenimiento

- Más robusto

El D-Net™ 9575 tiene un diseño especial que hace que el aspersor sea sumamente resistente asegurando un excepcional desempeño durante una larga vida útil.

- Prolongada vida útil del producto

El D-Net™ 9575 está hecho de materiales estabilizados contra los rayos UV, y es duradero en presencia de todas las condiciones climáticas y los químicos comúnmente utilizados en aplicaciones agrícolas.

- Instalación flexible

Se puede instalar en conjuntos sólidos o en soportes de campo móviles.

- Fácil mantenimiento

Una llave especialmente diseñada con el fin de permitir la fácil limpieza de las boquillas.



ESCÁNEA ESTE CÓDIGO
CON TU SMARTPHONE
PARA VER EL VIDEO

ESPECIFICACIONES

- 5 caudales nominales distintos: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 l/h.

Caudales nominales a una presión de 3,0 bar.

- Presión de trabajo recomendada: 2,0 a 4,0 bar (en la cabeza del aspersor).

- Donde exista una arena de más de 2 ppm en el agua, se debe instalar un hidrociclón para proteger el sistema.

Cuando la concentración de sólidos como arena, limo y/o arcilla excedan 100 ppm, el pretratamiento se aplicará de acuerdo a las recomendaciones del equipo de expertos Netafim™.

- Trayectoria del chorro 24 grados.

- Conexión de entrada: rosca macho de 3/4".

- Boquillas con código de colores para una fácil identificación.

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

MODELO	CANTIDAD DE UNIDADES P / CAJA	TAMAÑO CAJA (CM X CM X CM)	PESO DE CAJA (KG)	CAJAS P / PALLET	TOTAL UNIDADES P / PALLET	PESO DEL PALLET (KG)
D-Net™ 9575	50	54 x 20 x 48	8,9	20	1,000	200



0983501129 / 0984255166



032946285



casadelriego1



casadelriego

TABLA DE DESEMPEÑO ESPACIAMIENTO RECTANGULAR

MEDIDA DE BOQUILLA (MM)	CÓDIGO DE COLOR	PRESIÓN DE TRABAJO (BAR)	CAUDAL (L/H)	DIÁMETRO DE MOJADO* (M)	PRECIPITACIÓN (MM/H)							
					ESPACIAMIENTO (M X M)							
					12X15	12X16	12X17	12X18	15X15	15X16	15X17	15X18
3.57 + 2.5	AZUL + AMARILLO	2.0	980	22.0	5.5	5.1	4.8		4.4	2.0	2.0	2.0
		2.5	1,095	22.0	6.1	5.7	5.4		4.9	2.5	2.5	2.5
		3.0	1,200	23.0	6.7	6.3	5.9		5.3	3.0	3.0	3.0
		3.5	1,296	24.0	7.2	6.7	6.3	6.0	5.8	5.4	3.5	3.5
		4.0	1,385	24.0	7.7	7.2	6.8	6.4	6.1	5.8	4.0	4.0
3.96 + 2.5	VERDE + AMARILLO	2.0	1,145	23.0	6.4	6.0	5.6	5.3	5.1	4.8		
		2.5	1,280	24.0	7.2	6.7	6.3	6.0	5.7	5.4	5.1	4.8
		3.0	1,400	25.0	7.9	7.4	6.9	6.6	6.3	5.9	5.5	5.2
		3.5	1,515	25.0	8.5	8.0	7.5	7.1	6.8	6.4	6.0	5.7
		4.0	1,620	26.0	9.1	8.6	8.1	7.6	7.3	6.9	6.5	6.1
4.36 + 2.5	GRIS + AMARILLO	2.0	1,306	23.0	7.3	6.8	6.4	6.0	5.8	5.4	5.1	
		2.5	1,460	25.0	8.1	7.6	7.2	6.8	6.5	6.1	5.7	5.4
		3.0	1,600	25.0	8.9	8.3	7.9	7.4	7.1	6.7	6.3	5.9
		3.5	1,727	26.0	9.6	9.0	8.5	8.0	7.7	7.2	6.8	6.4
		4.0	1,846	26.0	10.3	9.6	9.1	8.6	8.2	7.7	7.3	6.9
4.76 + 2.5	AMARILLO + AMARILLO	2.0	1,471	22.0	8.2	7.7						
		2.5	1,645	25.0	9.2	8.6	8.1	7.6	7.3	6.9	6.5	6.1
		3.0	1,800	26.0	10.1	9.4	8.9	8.4	8.0	7.5	7.1	6.7
		3.5	1,946	27.0	10.9	10.2	9.6	9.1	8.7	8.2	7.7	7.3
		4.0	2,081	28.0	11.6	10.9	10.3	9.7	9.3	8.7	8.2	7.8
5.10 + 2.5	NEGRO + AMARILLO	2.0	1,632	22.0	9.1	8.5						
		2.5	1,825	25.0	10.1	9.5	8.9	8.5	8.1	7.6	7.2	
		3.0	2,000	27.0	11.1	10.4	9.8	9.2	8.9	8.3	7.8	7.4
		3.5	2,160	28.0	11.9	11.2	10.5	10.0	9.6	9.0	8.4	8.0
		4.0	2,310	29.0	11.9	11.2	10.5	10.0	9.6	9.0	8.4	8.0

* Al menos 0.5 mm / h

** Tabla de desempeño preparada en condiciones de laboratorio, cabeza del aspersor 1.0 metros sobre el suelo.

CU = > 92%

CU = > 88% y < 92%

CU = > 86% y < 88%

CU < 86%

D-NET™ 9575 NÚMERO DE CATÁLOGOS

MEDIDA DE BOQUILLA (MM)	CÓDIGO DE COLOR	CAUDAL (L / H)	NÚMERO DE CATÁLOGO	ILUSTRACIÓN ASPERSOR
3.57 + 2.5	AZUL + AMARILLO	1,200	60100-002000	
3.96 + 2.5	VERDE + AMARILLO	1,400	60100-002010	
4.36 + 2.5	GRIS + AMARILLO	1,600	60100-002020	
4.76 + 2.5	AMARILLO + AMARILLO	1,800	60100-002030	
5.10 + 2.5	NEGRO + AMARILLO	2,000	60100-002040	

* Caudal nominal a 3.0 bar de presión de trabajo.

SOPORTES PARA ASPERSORES

MEGA-RISER 12" 0.4 M LONGITUD 1/2" MTH - 1/2" FTH 64520-002490	MEGA-SUPPORTING ARM 64520-002485	MEGA-BASE 64520-002480
IMP SPR STAND 9"12 120CM W/OSTK F&S PE 64520-004900	IMP SPR STAND 9"12 120CM W/OSTK F&S FLX 64520-004910	METAL ROD 6MM DIAMETER 100 CM LENGTH 65080-001100

D-NET™ 9575 BOQUILLAS DE ASPERSOR

MEDIDA DE BOQUILLA (MM)	CÓDIGO DE COLOR	NÚMERO DE CATÁLOGO	ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO
Boquilla frontal 3.57	AZUL	60100-002100	
Boquilla frontal 3.96	VERDE	60100-002101	
Boquilla frontal 4.36	GRIS	60100-002102	
Boquilla frontal 4.76	AMARILLO	60100-002103	
Boquilla frontal 5.10	NEGRO	60100-002104	
Boquilla trasera 2.50	AMARILLO	60100-001310	